Scheda prodotto

Data emissione: 29/05/24

Ricambio Uni System Microblue

Ricambio in microfibra ad alta assorbenza e supporto in poliestere



Informazioni tecniche

codice	note	cm (dim. comm.)	cm (dim. reali)	C	pz	kg	m³
0000L410B		↓ 40 → 14	↓ 45 → 15		25	2,71	0,019

SISTEMA

Sistema piatto con micro alette utilizzabile con strizzatore a rullo, ganasce e libro
Ideale per il lavaggio frequente di superfici lisce

GREEN BOX

Certificato Ecolabel UE

DECITEX delle fibre
Microfibra: 0,16 DTX

Conforme ai CAM Pulizia generale e Pulizia e sanificazione nelle strutture sanitarie (DM 29/01/2021): la microfibra necessita di meno detergente per rimuovere sporco e batteri, riducendo i consumi di acqua e chimico

Analisi

L'analisi della sola azione meccanica del ricambio Microblue ha rilevato una rimozione del Coronavirus 229E dalle superfici in acciaio del 99,9% (test condotto da un laboratorio esterno specializzato)
L'analisi della sola azione meccanica del ricambio Microblue ha rilevato una rimozione fino al 96,6% dei batteri presenti sulla superficie (test condotto secondo la norma UNI EN 16615:2015 da un laboratorio esterno specializzato)

Vantaggi

- **Pratico:** i ricambi si agganciano rapidamente al telaio grazie al meccanismo di aggancio facilitato
- **Sicuro:** il ricambio rimane fissato durante l'utilizzo grazie al dispositivo antisfilamento
- **Massima igiene:** la microfibra penetra nelle microporosità del pavimento, raccogliendo lo sporco e più del 95% dei batteri
- **Igienico:** il ricambio usato si sgancia rapidamente, senza alcun contatto con lo sporco

Materiale

Filato: microfibra (85% poliestere, 15% poliammide) - Supporto: poliestere
Imballo: *clicca qui per visualizzare l'etichettatura ambientale degli imballaggi*

Avvertenze

Utilizzare detergenti alcalini con pH inferiore a 11

Istruzioni di lavaggio

Linee guida per un corretto mantenimento delle fibre

Attenersi alle istruzioni di lavaggio (temperature e dosaggio) riportate sulla confezione del detersivo
Eseguire un prelavaggio in acqua fredda senza detersivo per rimuovere eventuali residui di prodotto utilizzato durante le operazioni di pulizia
Consigliato l'utilizzo di detersivo professionale per tessili
Non utilizzare ammorbidente
Non utilizzare detersivi con Ph>11
Consigliato l'utilizzo degli appositi sacchi in rete per velocizzare e rendere più igieniche le operazioni di lavanderia

Istruzioni specifiche del panno

Temperatura di lavaggio max 90° C, consigliato 60°

Candeggio possibile, non utilizzare cloro

Asciugatura a tamburo o in essiccatoio possibile con programma basso

TTS Cleaning S.R.L. (Soc. a Socio Unico): - 35010 - Viale dell'Artigianato, 12-14 - Santa Giustina in Colle (PD) - Italy - Tel: +39/049 93.00.710 - Fax: +39/049 93.00.720 - E-mail: info@ttsystem.com

Prodotti complementari

Telaio Uni System

Manico telescopico

Nickita Dry

Strizzatore Dry